

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 11.3	m m	11.300	
				RAZEM	11.300
2	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km-docelowo 5 cm Krotność = 1.25 1313	m ² m ²	1313.000	
				RAZEM	1313.000
3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1313	m ² m ²	1313.000	
				RAZEM	1313.000
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1313	m ² m ²	1313.000	
				RAZEM	1313.000
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm-Docelowa gr. 5 cm- Mieszanka frakcji 0/12,8 mm na drogi KR3-KR6 1313	m ² m ²	1313.000	
				RAZEM	1313.000
6	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 1313	m ² m ²	1313.000	
				RAZEM	1313.000
7	KNR 2-18 0626-04	Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nadstudzienna żelbet.z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o śr.80 cm-REGULACJA 8	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 2-18 0626-05	Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nadstudzienna żelbet.z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o śr.100 cm-REGULACJA 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000